

Bombas multietapa

e-SV, SVI y e-HM



Características e-SV

- Disponibles en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316
- Equipadas con motores eficiencia premium o IEC según marca Goulds o Lowara
- Cierre mecánico equilibrado que puede ser reemplazado sin necesidad de desmontar la bomba
- Posibilidad de operación a velocidad variable con Hydrovar
- Opción de incorporar en todos los modelos instrumentos para diagnóstico del funcionamiento como el monitor de vibraciones i-Alert o sensor Dry Run para detectar el funcionamiento en seco

Aplicaciones e-SV

- Suministro y distribución de agua
- Presurización de agua
- Circulación de agua
- Circuitos de refrigeración
- Lavado a alta presión
- Alimentación de calderas industriales
- Alimentación de osmosis inversa
- Lubricación de máquinas herramienta



Serie e-SV
Bombas multietapas verticales

Las bombas de la serie e-SV pueden suministrarse bajo demanda en versión de alta temperatura (180°C máximo) con diseño de bajo NPSH, para alta presión (hasta 40 bar) y con acabado superficial pasivado y electropulido



Serie e-HM
Bombas multietapas horizontales

Serie SVI
Bombas multietapas verticales con hidráulica sumergible



Serie	Caudal máximo (m3/h)	Altura máxima (m)	Rango de temperatura (°C)
e-SV	160	330	-30 a 180
SVI	160	330	10 a 90
e-HM	29	160	-10 a 120